

TECHNICKÉ SPECIFIKACE



MODEL	POČET HLAV	DÁVKOVÁNÍ PORCÍ	SYSTÉM BOJLERŮ	REGULACE TEPLoty	ESPRESSO BOJLERY	PRACOVNÍ BOJLER	OPTIMALIZACE HORKÉ VODY	ŠÍŘKA (mm)	HLOUBKA (mm)	VÝŠKA (mm)	VÝŠKA (mm) - "Alto"	PŘÍKON
R 9	2	Automaticky	Více bojlerů	PID / Převodník	2 x 1.9 l	9.0 l	Ano	760	590	497*		5.9 KW
	3	Automaticky	Více bojlerů	PID / Převodník	3 x 1.9 l	12.0 l	Ano	980	590	497*		7.7 KW
	4	Automaticky	Více bojlerů	PID / Převodník	4 x 1.9 l	12.0 l	Ano	1,200	590	497*		8.9 KW
RE A	2	Automaticky	Výměník	Převodník		14.5 l	Ano	780	583	521	565	5.3 KW
	3	Automaticky	Výměník	Převodník		23.0 l	Ano	1,000	583	521	565	6.3 KW
	4	Automaticky	Výměník	Převodník		28.0 l	Ano	1,220	583	521	565	6.3 KW
RE S	2	Poloautomaticky	Výměník	Presostat		14.5 l	Ano	780	583	521		5.3 KW
	3	Poloautomaticky	Výměník	Presostat		23.0 l	Ano	1,000	583	521		6.3 KW
	4	Poloautomaticky	Výměník	Presostat		28.0 l	Ano	1,220	583	521		6.3 KW
BOXER	1	Automaticky	Výměník	Presostat		8.3 l	Ano	480	490	471	471	2.3 KW
	2	Automaticky	Výměník	Presostat		13.2 l	Ano	630	490	471	471	4.3 KW

R 9: Nerezové saturované hlavy (AISI 304) a pracovní + espresso bojler. Kapacita - příkon espresso bojleru / saturované hlavy: 1.9 litru - 1.2 KW. Nastavitelná teplota pro každou hlavu. Digitální časovač pro každou hlavu. Pákové ventily pro výdej páry.

RE A: Technologie výměníku pro okamžité natlakování bojleru výrazně zvyšuje výdej páry. Verze "ALTO" je určena pro šálky do výšky 130 nebo do výšky 162 mm.

RE S: Nerezové tělo kávovaru (AISI 304) s černým pogumováním.

BOXER: Plně funkční kávovar kompaktních rozměrů. Nerezové tělo kávovaru (AISI 304) s vytlačnými hliníkovými bočnicemi. Verze "ALTO" je určena pro šálky do výšky 112 mm.

*Výška je měřena včetně rámu na šálky.